

# U.P.S

ALTRON 1200 LCD-  
1500 LCD – 2200 LCD



**ENERGIA  
SEGURA**





# 1200/1500/2200

- Protección de entrada con funcionamiento excelente.
- Estabilizador de tensión incorporado.
- Arranque de batería
- Auto-Encendido al reponerse la tensión de línea
- Comunicación por puerto USB, software de gestión.
- Pantalla LCD Frontal fácilmente comprensible
- Protección contra sobrecarga
- Filtro de línea telefónica
- Cumple con las normas de la Comunidad Europea



## APLICACIÓN TÍPICA



MODELO		ALTRON 1200	ALTRON 1500	ALTRON 2200
CAPACIDAD		1200VA/600W	1500VA/900W	2200VA/1200W
ENTRADA	TENSION	220V		
	RANGO	162V~268V		
	RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	50/60Hz ± 5Hz (auto ajustado)		
	CONEXIÓN	FICHA IRAM NORMALIZAA		
	LARGO DEL CABLE	1,2 m		
SALIDA	TENSION	220V		
	REGULACIÓN (EN BATERÍA)	220V±10%		
	TOPOLOGÍA	En línea interactiva		
	FORMA DE ONDA	SENOIDAL MODIFICADA		
	CONECTORES DE SALIDA	4 * Tomas IRAM		
	FRECUENCIA	50Hz/60Hz ± 1Hz		
	TIEMPO DE TRANSFERENCIA	4-8ms típico ty, 10ms maximo		
BATERIAS & RUNTIME	TIPO	12V/7.0Ah	12V/9.0Ah	
	CANTIDAD	2		
	TIEMPO DE RECARGA	6 HORAS AL 90%, DESPUÉS DE UNA COMPLETA DESCARGA		
	AUTONOMIA @ 120W de carga (Típico)	30 MINUTOS	50 MINUTOS	50 MINUTOS
EFICIENCIA	EFICIENCIA MODO LINEA AL 100% CARGA	>95%		
	EFICIENCIA EN MODO BATERIA 100% CARGA	>88%		
INTERFAZ	LCD - CONEXIÓN POR PUERTO USB - RJ45			
FÍSICAS	PROFUNDIDAD x ANCHO x ALTURA (mm)	139 x 195 x 364 mm		
AMBIENTALES	OPERATIVO	0 - 40 °C 0-90% HUMEDAD RELATIVA (NO CONDENSADA)		
	NIVEL DE RUIDO	40 dB	45 dB	
	SEGURIDAD	IEC 62040-1-1:2002 (PRIMERA EDICIÓN)		
ACCESORIOS	MANUAL	SI		
	CABLE DE COMUNICACIÓN	SI		
	SOFTWARE	DISPONIBLE ONLINE		